

Checkliste zur Arbeitsvorbereitung

Bauvorhaben: _____

Grundriss als dxf-Datei? ja nein

Was wird gewünscht?
 Angebot
 Sägewerkliste
 Zeichnungen für Handabbund
 Maschinenübergabe

Aufmass:
 ohne
 vorhanden
 kommt am: _____

Imprägnierung: nein ja, wenn ja, dann ⇨
 farblos grün braun

Holzsorte:
 Bauholz S10, Frischeinschnitt
 Bauholz S10, getrocknet auf max. Feuchte von 20%
 KVH NSi
 BSH GL24
 sonstige:

Imprägnierung: nein ja, wenn ja, dann ⇨
 farblos grün braun

Außenwandaufbau:

Drempelhöhen:
 Hauptdach:
 Nebendach:
 Gauben:
 _____:
 _____:

Lage Fußpfette:
 Mitte Drempel, jedoch so, daß Sparren noch über Mauerante läuft:
 mit _____ cm Abstand von AK Drempel:

DÜ vom Rohmauerwerk:

- Traufe HD:
- Giebel HD:
- Traufe ND:
- Giebel ND:
- Traufe Garage:
- Giebel Garage:
- Traufe _____
- Giebel _____

Dacheindeckung:

- unberücksichtigt lassen
- Dachpfannenart:
- Lattmaß von _____ cm bis _____ cm
- Firstlattung _____ cm
- Trauflattung _____ cm
- Dachaufbau von OK Sparren bis UK Lattung _____ cm

Kamin:

- nein ja, wenn ja, dann ➔
- gezapft Balkenschuh

DFP:

- nein ja, wenn ja, dann ➔
- gezapft Balkenschuh

Sparreneinteilung:

- genau nach Plan
- möglichst sinnvoll
- möglichst sparsam

Hobelungen:

- nein
- Dachüberstände
- sonstiges: _____

Profilart (s. Beiblatt):

Traufschalung ausklinken:

- nein ja, wenn ja, wie tief:

Kehlbalkenlage:

Unterkante ab OK Rohdecke: _____ m

Kehlbalkenlage:

- mit Balkenschuhen zw. Mittelpfetten
- über / unter den Mittelpfetten
- KB mit Sparren verbolzen mit Bohrdurchmesser: _____ mm
- KB mit Pfetten verbolzen mit Bohrdurchmesser: _____ mm
- KB genagelt, ohne Bohrung

Gauben:

Art:

Anzahl: _____ Stück

Front:

Massiv

Holzständerwerk

Kleineisenteilliste:

ja

nein

Stahlteile zeichnen:

ja

nein

Bemerkungen:
